



## Simson Primer M

Симсон Праймер М

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Грунтовка Simson Primer M - это грунт-очиститель, предназначенный для увеличения адгезии клеев и герметиков Simson, основанных на МС-полимере к некоторым материалам.

Используется, если это необходимо для нанесения основного продукта Simson.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Предварительная обработка и очистка: алюминиевых, стальных, медных и бронзовых поверхностей; металлических деталей, окрашенных порошковыми красками; лакированных металлических деталей (необходимо провести пробное грунтование, чтобы убедиться в отсутствии нежелательных эффектов); стекол с керамическим напылением, деталей из стекловолокна (GRP); деталей из АБС и ПВХ.

### ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Быстро высыхает (5 мин.).

Ускоряет рабочий процесс, т.к. является грунтом-очистителем.

Эффективен в использовании.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

<b>Сухой остаток:</b>	5%
<b>Плотность:</b>	ок. 0.76
<b>Точка вспышки:</b>	+9°C
<b>Время высыхания:</b>	ок.5 мин
<b>Цвет:</b>	Прозрачный
<b>Упаковка:</b>	500мл
<b>Площадь покрытия:</b>	ок. 20м <sup>2</sup> /л
<b>Хранение:</b>	9 месяцев в невскрытой упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +30°C
<b>Огнеопасность:</b>	Продукт огнеопасен; Клеевой шов - не огнеопасен.

### РЕКОМЕНДАЦИИ К РАБОТЕ:

Поверхности должны быть сухими, чистыми, без пыли и смазок. Держите упаковку с грунтовкой хорошо закрытой непосредственно до начала использования. Используйте грунтовку прямо из оригинальной упаковки для избегания загрязнения и замедления увеличения вязкости продукта. Откройте крышку и распечатайте пломбу. Плотно закройте упаковку после использования. Грунтовка Simson Primer M используется как "грунт-очиститель" - ее нельзя наносить очень толстым слоем. Хорошо протрите уплотняемые или склеиваемые поверхности чистой белой ветошью или салфеткой, смоченной в грунтовке Simson Primer M. В этом случае поверхность будет очищена и прогрунтована одновременно. Через 5 минут (после того как растворитель испарится) можно наносить клей или уплотнитель. Лучше всего, если уплотнение/склеивание на прогрунтованных деталях будет закончено в течение 6 часов, поэтому старайтесь не грунтовать поверхностей больше чем на 6 часов работы. Не касайтесь прогрунтованных поверхностей, поскольку это приведет к значительной потере адгезии.

#### Замечание 1:

Грунтовка Simson Primer M не должна наноситься на поверхности, которые в последствии будут окрашены из за плохой совместимости краски и Грунтовки Simson Primer M. В связи с этим используйте грунтовку только там, где будут использоваться уплотнительные мастики или клеи, в том числе, применяя малярный скотч (хотя можно удалить остатки грунтовки с помощью Очистителя Simson Cleaner I или изопропилового спирта).

#### Замечание 2:

Если поверхности сильно загрязнены очистите их сначала с помощью Очистителя Simson Cleaner I. Рекомендуется предварительно проверить, не причиняет ли вреда поверхности Очиститель Simson Cleaner I.

### БЕЗОПАСНОСТЬ:

Продукт огнеопасен и опасен для здоровья. Используйте эффективную вентиляцию, или дыхательный аппарат.

Для дальнейшей информации, пожалуйста, смотрите лист информации по безопасности продукта.

Технические характеристики верны, так же, как и наши инструкции и рекомендации, которые основаны на проведенных испытаниях и нашем опыте. Информация предназначена пользователям продукта для того, чтобы найти наиболее подходящий метод работы и достичь наилучшего возможного результата. Компания не принимает ни какую ответственность за потери, повреждения или иной ущерб от использования продукта, поскольку рабочие условия и квалификация персонала находятся вне нашего контроля. Рекомендуем пользователям подтвердить пригодность этого продукта их собственными испытаниями.

БОСТИК, Internet: <http://www.bostik.com>

